

# Línea Smart Life >>>

Hacé de tu casa,  
un hogar inteligente  
y confortable.



## Control x App

Te permite integrar todos los dispositivos  
en cualquier momento y lugar.

- Compatible con Amazon Alexa y Google Home.
- Disponible en IOS/Android.



### A70 >>>Smart Life<<<



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color	Flujo lumínico	Luz	CRI	Haz de luz	Tamaño	Vida útil ( ** )	Garantía
SMW0501	14W	E27	2700-6500°K Regulable	1.400 lm	RGB Regulable	>80	230°	128 x 65mm	25 años	2 años

CONEXIÓN:WIFI + Bluetooth - S.O.: IOS / Android - App: Alic Smart Life

### DICROICA >>>Smart Life<<<



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color	Flujo lumínico	Luz	CRI	Haz de luz	Tamaño	Vida útil ( ** )	Garantía
SMW0510	5W	GU10	2700-6500°K Regulable	400 lm	RGB Regulable	>80	105°	54 x 50mm	25 años	2 años

CONEXIÓN:WIFI + Bluetooth - S.O.: IOS / Android - App: Alic Smart Life

\*\*Vida útil en base a un uso de 1000 hs/año (2,7 horas p/día) a tensión nominal constante en artefactos con buena circulación de aire.

### CONTROL REMOTO >>>Smart Life<<<



Código	Conexión	Alimentación	Frecuencia IR	Color	Cuerpo	Alcance	Peso	Tamaño	S.O.
SMW0100	WIFI 2.4GHz	5Vcc (USB) 1A	38KHz	Negro	ABS	10m	30grs	70 x 25mm	IOS / Android

CONEXIÓN:WIFI - App: Alic Smart Life

### ENCHUFE >>>Smart Life<<<



Código	Potencia	Conexión	Alimentación	Corriente	Aislación	Color	Tamaño	S.O.	Garantía
SMW0200	2500W	WIFI 2.4GHz	250Vca 50Hz	10A	Clase I	Blanco	55 x 50 x 32mm	IOS / Android	2 años

CONEXIÓN:WIFI - App: Alic Smart Life

### CAMARA FULL HD >>>Smart Life<<<



Código	Resolución	Conexión	Alimentación	Visión IR Alcance	Grado IP	Color	Tamaño	S.O.	Garantía
SMW0310	1080P FullHD	WIFI 2.4GHz	5Vcc (USB) 1.5A	10-12m	IP20	Blanco	65 x 65 x 120mm	IOS / Android	2 años

CONEXIÓN:WIFI - App: Alic Smart Life - Conector: MicroUSB

Línea  
**ECO**



La mejor combinación entre  
ahorro e iluminación.



10 años de  
vida útil\*\*

### DICROICA ECO LED



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
DIC3246	5W	GU10	3000°K	400 lm	80 lm/W	>0,5	>80	100°	53,5 x 50mm	1 año
DIC3247	5W	GU10	6500°K	410 lm	82 lm/W	>0,5	>80	100°	53,5 x 50mm	1 año
DIC3248	5W	GU10	3000°K	400 lm	80 lm/W	>0,5	>80	38°	53,5 x 50mm	1 año
DIC3249	5W	GU10	6500°K	410 lm	82 lm/W	>0,5	>80	38°	53,5 x 50mm	1 año
DIC3252	7W	GU10	3000°K	550 lm	79 lm/W	>0,5	>80	38°	53,5 x 50mm	1 año
DIC3253	7W	GU10	6500°K	560 lm	80 lm/W	>0,5	>80	38°	53,5 x 50mm	1 año
DIC3254***	7W	GU10	3000°K	550 lm	79 lm/W	>0,5	>80	38°	53,5 x 50mm	1 año
DIC3255***	7W	GU10	6500°K	560 lm	80 lm/W	>0,5	>80	38°	53,5 x 50mm	1 año

\*\*\* Modelos Dimerizables

### AR111 ECO LED



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
DIC5120	13W	GU10	3000°K	1.160 lm	89 lm/W	>0,5	>80	36°	111 x 65mm	1 año
DIC5121	13W	GU10	6500°K	1.230 lm	94 lm/W	>0,5	>80	36°	111 x 65mm	1 año
DIC5122***	13W	GU10	3000°K	1.160 lm	89 lm/W	>0,5	>80	36°	111 x 65mm	1 año
DIC5123***	13W	GU10	6500°K	1.230 lm	94 lm/W	>0,5	>80	36°	111 x 65mm	1 año

\*\*\* Modelos Dimerizables

### A60 ECO LED



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM8920	7W	E27	3000°K	630 lm	90 lm/W	>0,5	>80	230°	100 x 55mm	1 año
LAM8921	7W	E27	6500°K	650 lm	93 lm/W	>0,5	>80	230°	100 x 55mm	1 año
LAM8922	7W	E27	3000°K	630 lm	90 lm/W	>0,5	>80	230°	108 x 60mm	1 año
LAM8923	7W	E27	6500°K	650 lm	93 lm/W	>0,5	>80	230°	108 x 60mm	1 año
LAM8924	9W	E27	3000°K	810 lm	90 lm/W	>0,5	>80	230°	108 x 60mm	1 año
LAM8925	9W	E27	6500°K	840 lm	93 lm/W	>0,5	>80	230°	108 x 60mm	1 año
LAM8926	12W	E27	3000°K	1.080 lm	90 lm/W	>0,5	>80	230°	112 x 60mm	1 año
LAM8927	12W	E27	6500°K	1.120 lm	93 lm/W	>0,5	>80	230°	112 x 60mm	1 año
LAM8928	14W	E27	3000°K	1.180 lm	84 lm/W	>0,5	>80	230°	120 x 60mm	1 año
LAM8929	14W	E27	6500°K	1.220 lm	87 lm/W	>0,5	>80	230°	120 x 60mm	1 año

### GOTA ECO LED



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM8884	5W	E14	3000°K	420 lm	84 lm/W	>0,5	>80	230°	80 x 45mm	1 año
LAM8885	5W	E14	6500°K	430 lm	86 lm/W	>0,5	>80	230°	80 x 45mm	1 año
LAM8880	5W	E27	3000°K	420 lm	84 lm/W	>0,5	>80	230°	80 x 45mm	1 año
LAM8881	5W	E27	6500°K	430 lm	86 lm/W	>0,5	>80	230°	80 x 45mm	1 año
LAM8882	7W	E27	3000°K	540 lm	77 lm/W	>0,5	>80	230°	80 x 45mm	1 año
LAM8883	7W	E27	6500°K	550 lm	79 lm/W	>0,5	>80	230°	80 x 45mm	1 año

\* Luz día= 6500°K Luz Cálida= 3000°K

\*\* Vida útil promedio en base a un uso de 1000hs/año a tensión nominal constante y condiciones normales de temperatura ambiente.

## VELITA ECO LED



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM8886	5W	E14	3000°K	410 lm	82 lm/W	>0,5	>80	230°	105 x 37mm	1 año
LAM8887	5W	E14	6500°K	420 lm	84 lm/W	>0,5	>80	230°	105 x 37mm	1 año
LAM8888	7W	E14	3000°K	510 lm	73 lm/W	>0,5	>80	230°	100 x 37mm	1 año
LAM8889	7W	E14	6500°K	520 lm	74 lm/W	>0,5	>80	230°	100 x 37mm	1 año
LAM8892	5W	E27	3000°K	420 lm	84 lm/W	>0,5	>80	230°	100 x 37mm	1 año
LAM8893	5W	E27	6500°K	430 lm	86 lm/W	>0,5	>80	230°	100 x 37mm	1 año
LAM8894	7W	E27	3000°K	540 lm	77 lm/W	>0,5	>80	230°	100 x 37mm	1 año
LAM8895	7W	E27	6500°K	550 lm	79 lm/W	>0,5	>80	230°	100 x 37mm	1 año

## GLOBO ECO LED



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM8950	15W	E27	3000°K	1540 lm	103 lm/W	>0,5	>80	300°	130 x 95mm	1 año
LAM8951	15W	E27	6500°K	1580 lm	105 lm/W	>0,5	>80	300°	130 x 95mm	1 año

## BIPIN ECO LED



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
BIP5008	4W	G9	3000°K	330 lm	>0,5	>80	270°	60 x 16mm	1 año
BIP5009	4W	G9	6500°K	340 lm	>0,5	>80	270°	60 x 16mm	1 año
BIP5010	6W	G9	3000°K	500 lm	>0,5	>80	270°	60 x 16mm	1 año
BIP5011	6W	G9	6500°K	510 lm	>0,5	>80	270°	60 x 16mm	1 año
BIP5034***	6W	G9	3000°K	520 lm	>0,5	>80	270°	60 x 16mm	1 año
BIP5035***	6W	G9	6500°K	550 lm	>0,5	>80	270°	60 x 16mm	1 año
BIP5012	8W	G9	3000°K	660 lm	>0,5	>80	270°	64 x 19mm	1 año
BIP5013	8W	G9	6500°K	680 lm	>0,5	>80	270°	64 x 19mm	1 año

\*\*\*Modelo satinado.

## TUBO T8 ECO LED



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
TUB3100	9W	G13	3000°K	650 lm	72 lm/W	>0,6	>80	300°	600 x 29mm	1 año
TUB3102	9W	G13	6500°K	680 lm	76 lm/W	>0,6	>80	300°	600 x 29mm	1 año
TUB3106	18W	G13	3000°K	1.360 lm	76 lm/W	>0,6	>80	300°	1211 x 29mm	1 año
TUB3108	18W	G13	6500°K	1.420 lm	79 lm/W	>0,6	>80	300°	1211 x 29mm	1 año
TUB3109	22W	G13	3000°K	2.220 lm	101 lm/W	>0,6	>80	300°	1511 x 29mm	1 año
TUB3111	22W	G13	6500°K	2.270 lm	103 lm/W	>0,6	>80	300°	1511 x 29mm	1 año
TUB3014	36W	G13	6500°K	3.800 lm	106 lm/W	>0,6	>80	300°	2400 x 26mm	1 año

## LÁMPARA ALTA POTENCIA ECO LED



Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM8932	18W	E27	2800°K	1.670 lm	93 lm/W	>0,5	>80	180°	148 x 80mm	1 año
LAM8933	18W	E27	6500°K	1.700 lm	94 lm/W	>0,5	>80	180°	148 x 80mm	1 año
LAM8934	28W	E27	2800°K	2.530 lm	90 lm/W	>0,5	>80	180°	178 x 100mm	1 año
LAM8935	28W	E27	6500°K	2.570 lm	92 lm/W	>0,5	>80	180°	178 x 100mm	1 año
LAM8936	38W	E27	2800°K	3.410 lm	90 lm/W	>0,5	>80	180°	198 x 115mm	1 año
LAM8937	38W	E27	6500°K	3.460 lm	91 lm/W	>0,5	>80	180°	198 x 115mm	1 año
LAM8939	48W	E27	6500°K	4.300 lm	90 lm/W	>0,5	>80	180°	239 x 138mm	1 año

\*Luz día= 6500°K Luz Cálida= 2800°K/3000°K


\*\* Vida útil promedio en base a un uso de 1000hs/año a tensión nominal constante y condiciones normales de temperatura ambiente.



Línea  
*Style*



Delicadas y distinguidas,  
dan un toque de inspiración  
a los espacios.



LUZ DÍA  
LUZ CÁLIDA  
10 años de vida útil\*\*



### A60 CLARA *Style LED*

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9425***	6W	E27	2700°K	620 lm	103 lm/W	>0,50	>80	360°	105 x 60mm	1 año
LAM9427	8W	E27	2700°K	840 lm	105 lm/W	>0,50	>80	360°	105 x 60mm	1 año
LAM9426	8W	E27	6500°K	880 lm	110 lm/W	>0,50	>80	360°	105 x 60mm	1 año
LAM9429	10W	E27	2700°K	1.060 lm	106 lm/W	>0,50	>80	360°	105 x 60mm	1 año
LAM9428	10W	E27	6500°K	1.100 lm	110 lm/W	>0,50	>80	360°	105 x 60mm	1 año

\*\*\* Modelo Dimerizable



### ST64 CLARA *Style LED*

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9440	8W	E27	2700°K	840 lm	105 lm/W	>0,50	>80	360°	142 x 64mm	1 año
LAM9442***	8W	E27	2700°K	840 lm	105 lm/W	>0,50	>80	360°	142 x 64mm	1 año

\*\*\* Modelo Dimerizable



### VELITA CLARA *Style LED*

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9419	4W	E14	2700°K	410 lm	103 lm/W	>0,50	>80	360°	100 x 35mm	1 año
LAM9418	4W	E14	6500°K	440 lm	110 lm/W	>0,50	>80	360°	100 x 35mm	1 año
LAM9415	4W	E27	2700°K	410 lm	103 lm/W	>0,50	>80	360°	95 x 35mm	1 año
LAM9414	4W	E27	6500°K	440 lm	110 lm/W	>0,50	>80	360°	95 x 35mm	1 año
LAM9421***	4W	E14	2700°K	410 lm	103 lm/W	>0,50	>80	360°	100 x 35mm	1 año
LAM9417***	4W	E27	2700°K	410 lm	103 lm/W	>0,50	>80	360°	95 x 35mm	1 año

\*\*\* Modelo Dimerizable



### GOTA CLARA *Style LED*

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9411	4W	E27	2700°K	410 lm	103 lm/W	>0,50	>80	360°	75 x 45mm	1 año
LAM9410	4W	E27	6500°K	440 lm	110 lm/W	>0,50	>80	360°	75 x 45mm	1 año
LAM9413***	4W	E27	2700°K	410 lm	103 lm/W	>0,50	>80	360°	75 x 45mm	1 año

\*\*\* Modelo Dimerizable



### GOTA COLOR *Style LED*

Código	Potencia	Casquillo	Luz	Factor de potencia	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9462	2W	E27	Roja	>0,50	360°	75 x 45mm	1 año
LAM9464	2W	E27	Verde	>0,50	360°	75 x 45mm	1 año
LAM9465	2W	E27	Azul	>0,50	360°	75 x 45mm	1 año



### PERFUME OPAL *Style LED*

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Rendimiento	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM7708	2W	E14	3000°K	140 lm	70 lm/W	>0,50	>70	360°	51 x 26mm	1 año
LAM7709	2W	E14	6500°K	150 lm	75 lm/W	>0,50	>70	360°	51 x 26mm	1 año

\*Luz día= 6500°K Luz Cálida= 2700°K/3000°K

\*\* Vida útil promedio en base a un uso de 1000 hs/año (2,7 horas p/día) a tensión nominal constante en artefactos con buena circulación de aire.



# Línea Antique LED

DECO  
LED

Vanguardia, Innovación,  
Tecnología y Calidad  
100% LED.

90%  
Ahorro de  
energía

Ambar / Smoked

ULTRA CÁLIDAS

10 años de  
vida útil\*\*



## ST64 ÁMBAR Antique LED

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo luminoso	Factor de potencia	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9500	4W	E27	2200°K	200 lm	>0,50	360°	142 x 64mm	1 año
LAM9502***	4W	E27	2200°K	200 lm	>0,50	360°	142 x 64mm	1 año

\*\*\* Modelo Dimerizable



## GLOBO ÁMBAR Antique LED

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo luminoso	Factor de potencia	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9508	4W	E27	2200°K	200 lm	>0,50	360°	125 x 95mm	1 año
LAM9510***	4W	E27	2200°K	200 lm	>0,50	360°	125 x 95mm	1 año

\*\*\* Modelo Dimerizable



## GOTA ÁMBAR Antique LED

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo luminoso	Factor de potencia	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9400	2W	E27	2200°K	100 lm	>0,50	360°	75 x 45mm	1 año



## ST64 SMOKED Antique LED

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo luminoso	Factor de potencia	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9501	4W	E27	2200°K	120 lm	>0,50	360°	142 x 64mm	1 año
LAM9503***	4W	E27	2200°K	120 lm	>0,50	360°	142 x 64mm	1 año

\*\*\* Modelo Dimerizable



## GLOBO SMOKED Antique LED

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo luminoso	Factor de potencia	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9509	4W	E27	2200°K	120 lm	>0,50	360°	125 x 95mm	1 año



## G125 SMOKED Antique LED

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°K)	Flujo luminoso	Factor de potencia	Haz de luz	Tamaño	Garantía
LAM9505	4W	E27	2200°K	120 lm	>0,50	360°	170 x 125mm	1 año

\* Ultra Cálida = 2200°K

\*\* Vida útil promedio en base a un uso de 1000 hs/año (2,7 horas p/día) a tensión nominal constante en artefactos con buena circulación de aire.

# Línea Antique

Incandescentes  
Dimerizables

Ideales para decoración,  
replican las antiguas lámparas  
de filamento.

**ULTRA  
CÁLIDAS**  
**1.000** horas de  
vida útil\*\*



## BT54 Antique Incandescente

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°)	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (°)	Garantía
LAM8610	24W	E27	2200°K	360°	125 x 54mm	1000Hs	6 meses



## ST58 Antique Incandescente

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°)	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (°)	Garantía
LAM8612	24W	E27	2200°K	360°	105 x 58mm	1000Hs	6 meses



## G95 Antique Incandescente

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°)	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (°)	Garantía
LAM8613	24W	E27	2200°K	360°	130 x 95mm	1000Hs	6 meses



## T45 Antique Incandescente

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°)	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (°)	Garantía
LAM8615	24W	E27	2200°K	360°	110 x 45mm	1000Hs	6 meses



## ST64 Antique Incandescente

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°)	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (°)	Garantía
LAM8617	24W	E27	2200°K	360°	140 x 64mm	1000Hs	6 meses



## G125 Antique Incandescente

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°)	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (°)	Garantía
LAM8620	24W	E27	2200°K	360°	175 x 125mm	1000Hs	6 meses



## B125 Antique Incandescente

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (°)	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (°)	Garantía
LAM8621	24W	E27	2200°K	360°	265 x 118mm	1000Hs	6 meses

TOTALMENTE DIMERIZABLES

\*Luz Cálida= 2200°K

\*\* Vida útil promedio en base al uso con tensión de alimentación constante de 230Vca.

# Línea FORZA



High Performance + Resistencia . Calidad Premium

LÁMPARAS ALTA POTENCIA

PROYECTORES

PLAFONES

COLGANTES INDUSTRIALES

LUMINARIAS VIALES

EMBUTIDOS

## LÁMPARA MAGNOLIA LED FORZA

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
LAM0925	55W	E40	6000°K	5.400 lm	>0,90	>80	330°	296 x 126mm	15.000Hs	2 años



## LÁMPARA ALTA POTENCIA LED FORZA

Código	Potencia	Casquillo	Temperatura de color (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
LAM0897	45W	E40	6000°K	4.500 lm	>0,90	>80	180°	200 x 120mm	15.000Hs	2 años
LAM0899	55W	E40	6000°K	5.100 lm	>0,90	>80	180°	220 x 120mm	15.000Hs	2 años
LAM0901*	75W	E40	6000°K	7.000 lm	>0,90	>80	180°	254 x 135mm	15.000Hs	2 años
LAM0903*	95W	E40	6000°K	9.000 lm	>0,90	>80	180°	255 x 150mm	15.000Hs	2 años
LAM0905*	125W	E40	6000°K	12.000 lm	>0,90	>80	180°	266 x 158mm	15.000Hs	2 años
LAM0907*	150W	E40	6000°K	14.000 lm	>0,90	>80	180°	286 x 158mm	15.000Hs	2 años



\*Posee Linga de Seguridad.

## LUMINARIA CIRCULAR INDUSTRIAL Y DEPORTIVA LED FORZA

Código	Potencia	Temperatura de color (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Peso	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
UF01106	100W	6500°K	11.000 lm	>0,90	>80	90°	1.5Kg	155 x 258mm	40.000Hs	3 años
UF01156	150W	6500°K	16.500 lm	>0,90	>80	90°	2.0Kg	160 x 299mm	40.000Hs	3 años
UF01206	200W	6500°K	22.000 lm	>0,90	>80	90°	3.0Kg	170 x 347mm	40.000Hs	3 años



## PROYECTOR LED FORZA

Código	Potencia	Temperatura de color (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Peso	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
PRO2300	200W	6500°K	20.000 lm	>0,95	>80	25°	2.7Kg	345 x 378 x 104mm	30.000Hs	3 años
PRO2400	300W	6500°K	30.000 lm	>0,95	>80	25°	8.4Kg	460 x 450 x 108mm	30.000Hs	3 años
PRO2401	300W	6500°K	39.000 lm	>0,95	>80	60°	8.4Kg	460 x 450 x 108mm	30.000Hs	3 años
PRO2501	400W	6500°K	52.000 lm	>0,95	>80	60°	11.5Kg	568 x 450 x 108mm	30.000Hs	3 años
PRO2801	600W	6500°K	78.000 lm	>0,95	>80	60°	16.3Kg	780 x 450 x 118mm	30.000Hs	3 años



## LUMINARIA VIAL LED FORZA

Código	Potencia	Temperatura de color (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Altura de montaje	Peso	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
VIA0050	50W	6500°K	5.500 lm	>0,90	>70	4-8m	1.8Kg	423 x 179 x 56mm	30.000Hs	3 años
VIA0100	100W	6500°K	11.000 lm	>0,90	>70	6-8m	3.1Kg	416 x 212 x 51mm	30.000Hs	3 años
VIA0150	150W	6500°K	16.500 lm	>0,90	>70	10-12m	4.1Kg	553 x 240 x 51mm	30.000Hs	3 años
VIA0200	200W	6500°K	22.000 lm	>0,90	>70	10-12m	5.2Kg	553 x 240 x 51mm	30.000Hs	3 años
VIA0250	250W	6500°K	27.500 lm	>0,90	>70	10-12m	7.8Kg	815 x 300 x 55mm	30.000Hs	3 años



Resistencia al Impacto IK08 / Acometida: ø60mm / Ángulo de haz: 70x150° / Protección atmosférica: 4KV.

## LUMINARIA VIAL PERITA LED FORZA

Código	Potencia	Temperatura de color (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Acometida	Peso	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
VIA1050	50W	6500°K	5.000 lm	>0,90	>70	42mm	1.3Kg	295 x 242 x 156mm	30.000Hs	3 años



Protección atmosférica: 4KV.

\* Luz día= 6000°K / 6500°K

\*\* Vida útil promedio en base a un uso de 1000hs/año a tensión nominal constante y condiciones normales de temperatura ambiente.





### LUMINARIA VIAL FAROLA LED FORZA

Código	Potencia	Protección atmosférica	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Acometida	Peso	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
VIA2008	90W	5kV	6500°K	10.000 lm	>0,90	>70	60mm	7.8Kg	450 x 500mm	40.000Hs	5 años
VIA2012	120W	5kV	6500°K	13.500 lm	>0,90	>70	60mm	7.8Kg	450 x 500mm	40.000Hs	5 años



### LUMINARIA VIAL CATENARIA LED FORZA

Código	Potencia	Protección atmosférica	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Peso	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
VIA3008	90W	5kV	6500°K	10.000 lm	>0,90	>70	7.8Kg	450 x 75mm	40.000Hs	5 años



### PLAFÓN REDONDO LED FORZA

Código	Potencia	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de Luz	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
ART4635	18W	6000°K	1.600 lm	>0,90	>80	120°	211 x 31mm	30.000Hs	2 años



### PLAFÓN CUADRADO LED FORZA

Código	Potencia	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de Luz	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
ART4644	18W	6000°K	1.600 lm	>0,90	>80	120°	225 x 225 x 38mm	30.000Hs	2 años



### EMBUTIDO REDONDO LED FORZA

Código	Potencia	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de Luz	Diámetro de corte	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
ART4615	18W	6000°K	1.600 lm	>0,90	>80	120°	205mm	225 x 12mm	30.000Hs	2 años



### EMBUTIDO CUADRADO LED FORZA

Código	Potencia	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de Luz	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
ART4624	18W	6000°K	1.600 lm	>0,90	>80	120°	225 x 225 x 12mm	30.000Hs	2 años
ART4154	48W	4000°K	4.700 lm	>0,96	>80	120°	600 x 600mm	30.000Hs	2 años
ART4155	48W	6500°K	4.800 lm	>0,96	>80	120°	600 x 600mm	30.000Hs	2 años



### EMBUTIDO RECTANGULAR LED FORZA

Código	Potencia	Temperatura de color (°K)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de Luz	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
ART5102	48W	4000°K	4.700 lm	>0,96	>80	120°	1200 x 300mm	30.000Hs	2 años
ART5103	48W	6000°K	4.800 lm	>0,96	>80	120°	1200 x 300mm	30.000Hs	2 años

Cuerpo: Aluminio Inyectado.

\*Luz día= 6000°K/6500°K Luz neutra= 4000°K


\*\* Vida útil promedio en base a uso de 1000hs/año a tensión nominal constante y condiciones normales de temperatura ambiente.

# Paneles

Embutidos y  
Plafones



Ideales para el hogar y  
oficinas, hoteles y diferentes  
tipos de negocios.



**LUZ DÍA**  
**LUZ CÁLIDA**  
**20.000** horas de  
vida útil\*\*

## EMBUTIDO REDONDO LED

Código	Potencia	Temperatura (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Diámetro de corte	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
ART4310	6W	3000°K	380 lm	>0,5	>80	120°	105mm	120 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4312	6W	6500°K	400 lm	>0,5	>80	120°	105mm	120 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4500	12W	3000°K	820 lm	>0,5	>80	120°	155mm	170 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4502	12W	6500°K	860 lm	>0,5	>80	120°	155mm	170 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4313	18W	3000°K	1.300 lm	>0,5	>80	120°	205mm	225 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4315	18W	6500°K	1.360 lm	>0,5	>80	120°	205mm	225 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4316	24W	3000°K	1.850 lm	>0,5	>80	120°	280mm	300 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4318	24W	6500°K	1.890 lm	>0,5	>80	120°	280mm	300 x 12mm	20.000Hs	2 años



## EMBUTIDO CUADRADO LED

Código	Potencia	Temperatura (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Diámetro de corte	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
ART4319	6W	3000°K	380 lm	>0,5	>80	120°	105 x 105mm	120 x 120 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4321	6W	6500°K	400 lm	>0,5	>80	120°	105 x 105mm	120 x 120 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4503	12W	3000°K	820 lm	>0,5	>80	120°	155 x 155mm	170 x 170 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4505	12W	6500°K	860 lm	>0,5	>80	120°	155 x 155mm	170 x 170 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4322	18W	3000°K	1.300 lm	>0,5	>80	120°	205 x 205mm	225 x 225 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4324	18W	6500°K	1.360 lm	>0,5	>80	120°	205 x 205mm	225 x 225 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4325	24W	3000°K	1.850 lm	>0,5	>80	120°	280 x 280mm	300 x 300 x 12mm	20.000Hs	2 años
ART4327	24W	6500°K	1.890 lm	>0,5	>80	120°	280 x 280mm	300 x 300 x 12mm	20.000Hs	2 años



## PLAFÓN REDONDO LED

Código	Potencia	Temperatura (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
ART4330	6W	3000°K	380 lm	>0,5	>80	120°	110 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4332	6W	6500°K	400 lm	>0,5	>80	120°	110 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4506	12W	3000°K	820 lm	>0,5	>80	120°	160 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4508	12W	6500°K	860 lm	>0,5	>80	120°	160 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4333	18W	3000°K	1.300 lm	>0,5	>80	120°	210 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4335	18W	6500°K	1.360 lm	>0,5	>80	120°	210 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4336	24W	3000°K	1.850 lm	>0,5	>80	120°	280 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4338	24W	6500°K	1.890 lm	>0,5	>80	120°	280 x 28mm	20.000Hs	2 años



## PLAFÓN CUADRADO LED

Código	Potencia	Temperatura (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
ART4339	6W	3000°K	380 lm	>0,5	>80	120°	110 x 110 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4341	6W	6500°K	400 lm	>0,5	>80	120°	110 x 110 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4509	12W	3000°K	820 lm	>0,5	>80	120°	159 x 159 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4511	12W	6500°K	860 lm	>0,5	>80	120°	159 x 159 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4342	18W	3000°K	1.300 lm	>0,5	>80	120°	210 x 210 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4344	18W	6500°K	1.360 lm	>0,5	>80	120°	210 x 210 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4345	24W	3000°K	1.850 lm	>0,5	>80	120°	280 x 280 x 28mm	20.000Hs	2 años
ART4347	24W	6500°K	1.890 lm	>0,5	>80	120°	280 x 280 x 28mm	20.000Hs	2 años



Cuerpo: Aluminio Inyectado/Color del Artefacto: Blanco

\*Luz día= 6500°K Luz Cálida= 3000°K

\*\*20.000 horas de vida útil promedio en base al uso con tensión de alimentación constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.

### CONTROLADOR PARA PANEL ECO LED



Código	Potencia	Factor de potencia	Cuerpo	Hermeticidad	Salida	Garantía
CON0006	6W	>0,90	Plástico Ignífugo	IP20	12... 28Vcc 300mA	1 año
CON0012	12W	>0,90	Plástico Ignífugo	IP20	12... 28Vcc 300mA	1 año
CON0018	18W	>0,90	Plástico Ignífugo	IP20	36... 69Vcc 300mA	1 año
CON0024	24W	>0,90	Plástico Ignífugo	IP20	52... 80Vcc 300mA	1 año

### CONTROLADOR PARA PANEL FORZA LED



Código	Potencia	Factor de potencia	Cuerpo	Hermeticidad	Salida	Garantía
CON0118	18W	>0,90	Plástico Ignífugo	IP20	36... 69Vcc 300mA	1 año
CON0148	48W	>0,90	Plástico Ignífugo	IP20	56... 85Vcc 400mA	1 año

### KIT ADAPTADOR A PLAFÓN LED CUADRADO



Código	Color	Cuerpo	Tamaño	Compatible
KIT0002	Blanco	Plástico	600 x 600mm	ART4154/ART4155

Para el uso del KIT deberá cambiar el Driver original

### KIT ADAPTADOR A PLAFÓN LED RECTANGULAR



Código	Color	Cuerpo	Tamaño	Compatible
KIT0003	Blanco	Plástico	1200 x 300mm	ART5102/ART5103

### LISTÓN PARA TUBO LED



Código	Potencia	Zócalo	Color	Formato	Hermeticidad	Tamaño	Garantía
LIS8025	1 x 24W Máx.	G13	Blanco	Simple	IP20	60 cms	1 año
LIS8027	1 x 24W Máx.	G13	Blanco	Simple	IP20	120 cms	1 año
LIS8028	2 x 24W Máx.	G13	Blanco	Doble	IP20	120 cms	1 año
LIS8029	1 x 24W Máx.	G13	Blanco	Simple	IP20	150 cms	1 año

## Guirnalda LUMINOSA

Ideales para iluminar y decorar patios, terrazas, parrillas, restaurantes, bares, ferias, eventos, etc.

10 Portalámparas E27

Largo 6,3 metros

Uso EXTERIOR

### GUIRNALDA LUMINOSA



Código	Potencia	Zócalo	Color	Hermeticidad	Distancia Portalámparas	Tamaño	Interconectable	Garantía
LNA0400	10 x 60W Máx.	E27	Negro	IP44	50 cms	6,3 m	SI	1 año

10 Portalámparas E27 Interconectables



# Proyectores SLIM SMD



Ideales para iluminar exteriores del hogar, entradas, cocheras, patios, jardines, vidrieras, galpones, talleres, depósitos, etc.

LUZ DÍA  
LUZ CÁLIDA  
30 años de vida útil\*\*

## PROYECTOR LED

Código	Potencia	Temperatura (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Hermeticidad	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
PRO2600	10W	3000°K	750 lm	>0,90	>80	120°	IP65	102 x 91 x 25mm	30.000Hs	2 años
PRO2601	10W	5000°K	800 lm	>0,90	>80	120°	IP65	102 x 91 x 25mm	30.000Hs	2 años
PRO2602	20W	3000°K	1.550 lm	>0,90	>80	120°	IP65	135 x 108 x 25mm	30.000Hs	2 años
PRO2603	20W	5000°K	1.600 lm	>0,90	>80	120°	IP65	135 x 108 x 25mm	30.000Hs	2 años
PRO2604	30W	3000°K	2.300 lm	>0,90	>80	120°	IP65	157 x 126 x 25mm	30.000Hs	2 años
PRO2605	30W	5000°K	2.400 lm	>0,90	>80	120°	IP65	157 x 126 x 25mm	30.000Hs	2 años
PRO2606	50W	3000°K	3.850 lm	>0,90	>80	120°	IP65	208 x 170 x 36mm	30.000Hs	2 años
PRO2607	50W	5000°K	4.000 lm	>0,90	>80	120°	IP65	208 x 170 x 36mm	30.000Hs	2 años
PRO2609	70W	5000°K	5.600 lm	>0,90	>80	120°	IP65	260 x 214 x 41mm	30.000Hs	2 años
PRO2610	100W	3000°K	7.800 lm	>0,90	>80	120°	IP65	320 x 250 x 45mm	30.000Hs	2 años
PRO2611	100W	5000°K	8.000 lm	>0,90	>80	120°	IP65	320 x 250 x 45mm	30.000Hs	2 años
PRO2613	150W	5000°K	12.000 lm	>0,90	>80	120°	IP65	278 x 295 x 41mm	30.000Hs	2 años
PRO2615	200W	5000°K	16.000 lm	>0,90	>80	120°	IP65	418 x 334 x 43mm	30.000Hs	2 años

Cuerpo: Aluminio Inyectado y Vidrio templado.

Posee válvula niveladora de presión, que evita la condensación y generación de agua dentro del proyector, garantizando igualmente la estanqueidad (IP65).

## PROYECTOR LED CON SENSOR MOVIMIENTO



Código	Potencia	Temperatura (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Haz de luz	Hermeticidad	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
PRO0011	10W	5000°K	800 lm	>0,90	>70	120°	IP65	103 x 70 x 23mm	30.000Hs	2 años
PRO0013	20W	5000°K	1.600 lm	>0,90	>70	120°	IP65	135 x 108 x 25mm	30.000Hs	2 años
PRO0015	30W	5000°K	2.400 lm	>0,90	>70	120°	IP65	157 x 126 x 25mm	30.000Hs	2 años
PRO0017	50W	5000°K	4.000 lm	>0,90	>70	120°	IP65	208 x 170 x 36mm	30.000Hs	2 años

Cuerpo: Aluminio Inyectado y Vidrio Templado.

Ángulo de detección - Sensor: 90° / Distancia de detección - Sensor: 2-8m / Iluminación ambiente - Sensor: 5-2000lux

# Tortugas OVALADAS



Solución Eficiente en LED, ideales para iluminar jardines, terrazas, escaleras y pasillos.

85%  
Ahorro de energía

LUZ DÍA  
30.000 horas de vida útil\*\*

## TORTUGA OVAL LED

Código	Potencia	Temperatura (*)	Flujo lumínico	Factor de potencia	CRI	Color de artefacto	Hermeticidad	Tamaño	Vida útil (**)	Garantía
TOR9426	15W	5000°K	1.200 lm	>0,5	>70	Blanco	IP65	190 x 100 x 55mm	30.000Hs	2 años
TOR9427	15W	5000°K	1.200 lm	>0,5	>70	Negro	IP65	190 x 100 x 55mm	30.000Hs	2 años
TOR9432	20W	5000°K	1.600 lm	>0,5	>70	Blanco	IP65	220 x 110 x 45mm	30.000Hs	2 años
TOR9433	20W	5000°K	1.600 lm	>0,5	>70	Negro	IP65	220 x 110 x 45mm	30.000Hs	2 años

Cuerpo: ABS Ignífugo.

\*Luz día= 5000°K Luz Cálida= 3000°K

\*\* Vida útil promedio en base a un uso de 1000hs/año a tensión nominal constante y condiciones normales de temperatura ambiente.

# Luminarias DE PARED



UNIDIRECCIONALES/BIDIRECCIONALES

Iluminación DECORATIVA

Cuerpo de ALUMINIO INYECTADO

Modelos: CURVOS y RECTOS

Aptas para DICROICAS GU10

VIDRIO TEMPLADO

## LUMINARIA DE PARED UNIDIRECCIONAL



Código	Formato	Potencia	Casquillo	Grado IP	Color	Portalámpara	Tamaño	Garantía
<b>ART1720</b>	Curvo	50W (Máx)	GU10	IP44	Negro	1 GU10	68 x 100 x 78mm	1 año
<b>ART1721</b>	Curvo	50W (Máx)	GU10	IP44	Gris	1 GU10	68 x 100 x 78mm	1 año
<b>ART1722</b>	Recto	50W (Máx)	GU10	IP44	Negro	1 GU10	68 x 100 x 78mm	1 año
<b>ART1723</b>	Recto	50W (Máx)	GU10	IP44	Gris	1 GU10	68 x 100 x 78mm	1 año

## LUMINARIA DE PARED BIDIRECCIONAL



Código	Formato	Potencia	Casquillo	Grado IP	Color	Portalámpara	Tamaño	Garantía
<b>ART1730</b>	Curvo	50W (Máx)	GU10	IP44	Negro	2 GU10	68 x 160 x 78mm	1 año
<b>ART1731</b>	Curvo	50W (Máx)	GU10	IP44	Gris	2 GU10	68 x 160 x 78mm	1 año
<b>ART1732</b>	Recto	50W (Máx)	GU10	IP44	Negro	2 GU10	68 x 160 x 78mm	1 año
<b>ART1733</b>	Recto	50W (Máx)	GU10	IP44	Gris	2 GU10	68 x 160 x 78mm	1 año

Cuerpo: Aluminio Inyectado / Vidrio Templado.

# Luces de Emergencia



LUMINARIA AUTÓNOMA

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

Cuerpo de POLÍMERO IGNÍFUGO

Modelos: 30 y 60 LEDs

Poseen BATERÍAS DE LITIO

BATERÍAS REEMPLAZABLES

## LUZ DE EMERGENCIA



Código	LEDs	Potencia	Temperatura (*)	Flujo lumínico	CRI	Haz de luz	Hermeticidad	Batería	Autonomía	Tamaño	Garantía
<b>LEM1101</b>	30	0,5W	6500°K	120 lm	>70	120°	IP20	3,7V 1,0Ah Li-Ion	3/6 Hs	200 x 55 x 30mm	1 año
<b>LEM1102</b>	60	0,6W	6500°K	190 lm	>70	120°	IP20	3,7V 2.0Ah Li-Ion	2/5 Hs	340 x 55 x 30mm	1 año

Batería: Reemplazable / Color del Artefacto: Blanco / Cuerpo: Polímero Ignífugo.

\* Luz día: 6500°K

# Portalámparas DECORATIVOS

Ideales para decorar espacios  
con un toque de distinción y  
modernidad.

Potencia Máx. 40W

Casquillo E27

Uso INTERIOR



## PORTALÁMPARA VINTAGE NIQUELADO

Código	Potencia	Casquillo	Grado IP	Base	Cable	Tamaño	Garantía
<b>POR1024</b>	40W Máx.	E27	IP20	Metálica	1,2m	45 x 72mm	1 año



## PORTALÁMPARA VINTAGE PERLADO

Código	Potencia	Casquillo	Grado IP	Base	Cable	Tamaño	Garantía
<b>POR1025</b>	40W Máx.	E27	IP20	Metálica	1,2m	45 x 72mm	1 año



## PORTALÁMPARA VINTAGE BRONCE

Código	Potencia	Casquillo	Grado IP	Base	Cable	Tamaño	Garantía
<b>POR1026</b>	40W Máx.	E27	IP20	Metálica	1,2m	45 x 72mm	1 año



## PORTALÁMPARA PARA PANTALLA VINTAGE PERLADO

Código	Potencia	Casquillo	Grado IP	Base	Cable	Tamaño	Garantía
<b>POR1032</b>	40W Máx.	E27	IP20	Metálica	1,2m	40 x 63mm	1 año



## PORTALÁMPARA PARA PANTALLA VINTAGE BRONCE

Código	Potencia	Casquillo	Grado IP	Base	Cable	Tamaño	Garantía
<b>POR1034</b>	40W Máx.	E27	IP20	Metálica	1,2m	40 x 63mm	1 año



## PORTALÁMPARA PARA PANTALLA VINTAGE COBRE

Código	Potencia	Casquillo	Grado IP	Base	Cable	Tamaño	Garantía
<b>POR1035</b>	40W Máx.	E27	IP20	Metálica	1,2m	40 x 63mm	1 año



# Térmicas y Disyuntores

## Interruptores

Aseguran una eficaz protección contra sobrecargas y/o cortocircuitos.

Ante la detección de una corriente de fuga, producen el corte instantáneo del suministro eléctrico preservando vidas y bienes materiales.



### TÉRMICAS

#### Unipolares



#### Bipolares



#### Tripolares



#### Tetrapolares



Código	Polos	Amperes	Código	Polos	Amperes	Código	Polos	Amperes	Código	Polos	Amperes
TER1006	1 P	6	TER2006	2 P	6	TER3006	3 P	6	TER4010	4 P	10
TER1010	1 P	10	TER2010	2 P	10	TER3010	3 P	10	TER4016	4 P	16
TER1016	1 P	16	TER2016	2 P	16	TER3016	3 P	16	TER4020	4 P	20
TER1020	1 P	20	TER2020	2 P	20	TER3020	3 P	20	TER4025	4 P	25
TER1025	1 P	25	TER2025	2 P	25	TER3025	3 P	25	TER4032	4 P	32
TER1032	1 P	32	TER2032	2 P	32	TER3032	3 P	32	TER4040	4 P	40
TER1040	1 P	40	TER2040	2 P	40	TER3040	3 P	40	TER4050	4 P	50
TER1050	1 P	50	TER2050	2 P	50	TER3050	3 P	50	TER4063	4 P	63
TER1063	1 P	63	TER2063	2 P	63	TER3063	3 P	63			

#### Especificaciones técnicas

Tensión: 240/415V (1Polo) 415V (2,3 y 4 Polo) - Frecuencia: 50/60Hz - Corriente: 6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A / 40A / 50A / 63A - Tipo de curva: C - Capacidad de ruptura: 3000A - Borne de conexión: cable 25 mm<sup>2</sup> - Montaje: DIN 35 mm - IP: 20

### DISYUNTORES

#### Bipolares



#### Especificaciones técnicas

Tensión: 230V  
Frecuencia: 50/60Hz  
Corriente: 25A / 40A / 63A  
Sensibilidad: 30mA  
Capacidad de ruptura: 3000A  
Borne de conexión: cable 25 mm<sup>2</sup>  
Tipo: AC  
IP: 20

Código	Polos	Amperes	mA
DIF2025	2 P	25	30
DIF2040	2 P	40	30
DIF2063	2 P	63	30

#### Tetrapolares



#### Especificaciones técnicas

Tensión: 400V  
Frecuencia: 50/60Hz  
Corriente: 40A / 63A  
Sensibilidad: 30mA  
Capacidad de ruptura: 3000A  
Borne de conexión: cable 25 mm<sup>2</sup>  
Tipo: AC  
IP: 20

Código	Polos	Amperes	mA
DIF4040	4 P	40	30
DIF4063	4 P	63	30